

VITRINES BOISSONS FICHE TECHNIQUE

BC1 VITRINE BOISSON



BC1

Dimensions (mm)	Ext.	Int.
Largeur	600	530
Profondeur	530	378(maxi) 253(mini)
Hauteur	903	745
Porte Ouverte	1130	
Capacité	bouteilles 330ml	
Capacité	112	

BC2 VITRINE BOISSON



BC2

Dimensions (mm)	Ext.	Int.
Largeur	900	377*
Profondeur	530	378(maxi) 253(mini)
Hauteur	903	745
Porte Ouverte	1130	
Capacité	bouteilles 330ml	
Capacité	182	

BC3 VITRINE BOISSON



BC3

Dimensions (mm)	Ext.	Int.
Largeur	1352	377*
Profondeur	530	378(maxi) 253(mini)
Hauteur	903	745
Porte Ouverte	1130	
Capacité	bouteilles 330ml	
Capacité	278	

*Par porte

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Choix de revêtement extérieur - PVC noir (BS) ou inox (S3)
- Facile à nettoyer avec un extérieur résistant et un intérieur en inox poli brillant
- Régulateur CoolSmart à affichage digital et facile d'utilisation
- Conçu pour fonctionner dans une température ambiante de +32°C
- Isolation polyuréthane 35mm à faible PRG et une valeur PACO (potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone) de zéro
- Roulettes à l'arrière et vérins réglables à l'avant pour une meilleure stabilité
- Fermeture à clé pour la sécurité de vos aliments stockés
- Une vitrine idéale avec ses portes double vitrage et un éclairage puissant à faible consommation d'énergie
- Grilles rilsanisées, réglables pour mieux s'adapter aux besoins de stockage

OPTIONS

- Portes pleines en inox ou en PVC noir
- Clayettes bouteilles de vin



VITRINES BOISSONS FICHE TECHNIQUE

Vitrines Boissons	BC1BS	BC1SS	BC2BS	BC2SS	BC3BS	BC3SS
Température (°C)	+4/+10	+4/+10	+4/+10	+4/+10	+4/+10	+4/+10
Tension de raccordement	220V/240V 50Hz/1Ph					
Prise (A)	13	13	13	13	13	13
Dégivrage	Automatique - naturel cyclique					

Accessoires fournies

Grilles (rilsanisées)	2	2	4	4	6	6
-----------------------	---	---	---	---	---	---

Information électrique / énergétique - réfrigérant HFC

Réfrigérant	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Consommation d'énergie (kW / 24hrs)*	2.8	2.8	3.2	3.2	6.8	6.8
Intensité (A) mise en route	8	8	8	8	10.3	10.3
Intensité (A) fonctionnement	1.75	1.75	2	2	2.4	2.4
Dégagement calorifique (W)**	283	283	283	283	534	534

NOTES IMPORTANTES:

*Consommation d'énergie est testée selon EN153 en 24hrs.

**Dégagement calorifique (à -10°C à une T° ambiante de 32°C).

La mise en place de tout meuble réfrigéré nécessite une ventilation adéquate. Laisser un espace libre de 500mm au dessus de l'appareil pour la ventilation et la maintenance.

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.

Williams Silver Frost
2 rue Conventionnel Huguot
23000 GUERET
France

T +33 5 55 52 27 88
F +33 5 55 62 10 61
E info@williams-silverfrost.com
W www.williams-silverfrost.com

