

RUBIS FICHE TECHNIQUE

RMR1T ARMOIRES MODULAIRES A CHARIOTS



RMR2T ARMOIRES MODULAIRES A CHARIOTS



RMR3T ARMOIRES MODULAIRES A CHARIOTS



RMR1T

Dimensions (mm)	Ext.	Int.
Largeur	905	689
Profondeur	982	814
Hauteur	2370*	1840
Porte Ouverte		1776
Capacité		
Capacité (Echelle GN 2/1)		1

RMR2T

Dimensions (mm)	Ext.	Int.
Largeur	1850	707**
Profondeur	982	814
Hauteur	2370*	1840
Porte Ouverte		1776
Capacité		
Capacité (Echelle GN 2/1)		2

RMR3T

Dimensions (mm)	Ext.	Int.
Largeur	2795	707**
Profondeur	982	814
Hauteur	2370*	1840
Porte Ouverte		1776
Capacité		
Capacité (Echelle GN 2/1)		3

* Hauteur des armoires négatives : 2460mm

** par section

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Intérieur et extérieur en inox professionnel pour l'hygiène et la longévité
- Construction modulaire pour faciliter l'installation sur les sites aux accès difficiles
- Régulateur CoolSmart à affichage digital et facile d'utilisation
- Conçu pour fonctionner dans une température ambiante de +32°C - dépassement de la Classe Climatique 4
- Accepte les échelles GN 1/1 et GN 2/1
- Isolation polyuréthane 90mm à faible PRG et une valeur PACO (potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone) de zéro
- Disponible en 4 versions: stockage, positif, négatif et viande
- Système frigorifique sur le dessus pour faciliter l'installation et la maintenance
- Dégivrage et réévaporation automatiques
- Choix de modèles: 1, 2 ou 3 portes
- Rappel de porte assurant le maintien de la température intérieure, et réduisant la consommation d'énergie

OPTIONS

- Hublot avec éclairage (réfrigérateur seulement)
- Armoire traversante (profondeur augmentée 57mm)
- Sol isolé 15mm
- Sol isolé 90mm (standard sur les armoires négatives)
- Rampe
- Echelles GN 2/1



RUBIS FICHE TECHNIQUE

	HRMR1T	CFRMR1T	MRMR1T	LRMR1T	HRMR2T	CFRMR2T	MRMR2T	LRMR2T	HRMR3T	CFRMR3T	MRMR3T	LRMR3T
Température (°C)	+1/+4	0/+3	-2/+2	-18/-22	+1/+4	0/+3	-2/+2	-18/-22	+1/+4	0/+3	-2/+2	-18/-22
Tension de raccordement	220V/240V 50Hz/1Ph											
Prise (A)	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	25
Dégivrage	Automatique - électrique											
Niveau sonore	67	67	67	73	70	70	70	73	70	70	70	73

Accessoires fournies

Echelle GN 2/1 (non fournies)	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
-------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Information électrique / énergétique - réfrigérant HFC

	R134a	R134a	R134a	R404a	R134a	R134a	R134a	R404a	R134a	R134a	R134a	R404a
Réfrigérant	R134a	R134a	R134a	R404a	R134a	R134a	R134a	R404a	R134a	R134a	R134a	R404a
Intensité (A) mise en route	19.8	19.8	19.8	31	27.9	27.9	27.9	40.8	31	31	31	62
Intensité (A) fonctionnement	7	7	7	6.5	9	9	9	8	10	10	10	20

NOTES IMPORTANTES:

La mise en place de tout meuble réfrigéré nécessite une ventilation adéquate.

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.

Laisser un espace libre 500mm au dessus de l'appareil pour la ventilation et la maintenance.

Williams Silver Frost
2 rue Conventionnel Huguot
23000 GUERET
France

T +33 5 55 52 27 88
T +33 5 55 62 10 61
E info@williams-silverfrost.com
W www.williams-silverfrost.com

