

COMPTOIRS SALADETTES FICHE TECHNIQUE

SALADETTE **SU5CT**



SU5CT

| Dimensions (mm) | Ext. | Int. |
|-------------------|-----------|------|
| Largeur | 699 | 619 |
| Profondeur | 734 | 583 |
| Hauteur | 882 | 460 |
| Porte Ouverte | | 619 |
| Découpe Saladette | 510 x 307 | |
| Capacité | | |
| Capacité L | | 195 |

SALADETTE **SU10CT**



SU10CT

| Dimensions (mm) | Ext. | Int. |
|-------------------|-----------|------|
| Largeur | 885 | 805 |
| Profondeur | 734 | 533 |
| Hauteur | 882 | 460 |
| Porte Ouverte | | 358 |
| Découpe Saladette | 686 x 307 | |
| Capacité | | |
| Capacité L | | 252 |

SALADETTE **SU15CT**



SU15CT

| Dimensions (mm) | Ext. | Int. |
|-------------------|------------|------|
| Largeur | 1226 | 1146 |
| Profondeur | 734 | 533 |
| Hauteur | 882 | 460 |
| Porte Ouverte | | 530 |
| Découpe Saladette | 1038 x 307 | |
| Capacité | | |
| Capacité L | | 358 |

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Intérieur et extérieur en inox avec fond de cuve embouti facilitant le nettoyage
- Poignée intégrale pour une meilleure prise en main - facile à nettoyer et sans prise pour la salissure
- Rappel de porte assurant le maintien de la température intérieure, et réduisant la consommation d'énergie
- Joint de porte ballon assurant une étanchéité parfaite et un maintien de la température intérieure - facile à nettoyer et à remplacer
- Fournies avec 2 grilles rilsanisées par porte en standard
- Glissières anti-basculement
- Crémaillères amovibles pour faciliter le nettoyage
- Isolation polyuréthane 75mm à faible PRG et une valeur PACO (potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone) de zéro
- Régulateur CoolSmart à affichage digital et facile d'utilisation
- Les découpes des saladettes acceptent des bacs GN1/3 et GN1/6 (non fournis)
- La température de conservation est de +4/+8°C
- Roulettes à l'arrière et pieds réglables à l'avant pour la stabilité
- Système frigorifique ventilé à l'avant assurant une performance optimale
- Conçu pour fonctionner dans une température ambiante de +43°C
- Groupe frigorifique à air, entièrement automatique
- Les eaux de dégivrage sont évaporées grâce à la chaleur du compresseur
- Contrôle d'étanchéité à l'hélium

OPTIONS

- 2 tiroirs à la place d'une porte
- Planche à découper polypropylène (dépasse de 95mm)
- Planche à découper disponible dans d'autres couleurs (sur demande)



COMPTOIRS SALADETTES FICHE TECHNIQUE

| | SU5CT | SU10CT | SU15CT |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Température | +1/+4°C | +1/+4°C | +1/+4°C |
| Classe Climatique | - | - | - |
| Tension de raccordement | 230V/50Hz/1Ph | | |
| Prise (A) | 13 | 13 | 13 |
| Dégivrage | Automatique - naturel cyclique | Automatique - naturel cyclique | Automatique - naturel cyclique |
| Niveau sonore | 55 | 59 | 59 |

Accessoires fournies

| | | | |
|------------|---|---|---|
| Grilles | 2 | 4 | 4 |
| Glissières | 4 | 8 | 8 |

Information électrique / énergétique - réfrigérant HFC

| | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| Réfrigérant | R134a | R134a | R134a |
| Classe énergétique | - | - | - |
| Consommation d'énergie (kW / 24hrs) | - | - | - |
| Intensité (A) mise en route | 8.7 | 9.6 | 9.6 |
| Intensité (A) fonctionnement | 1.44 | 1.6 | 1.6 |
| Dégagement calorifique (W)* | 285 | 407 | 407 |

Information électrique / énergétique - réfrigérant hydrocarbure

| | | | |
|-------------------------------------|---|------|------|
| Réfrigérant | - | R290 | R290 |
| Classe énergétique | - | - | - |
| Consommation d'énergie (kW / 24hrs) | - | - | - |
| Intensité (A) mise en route | - | 9.5 | 9.5 |
| Intensité (A) fonctionnement | - | 1.83 | 1.83 |
| Dégagement calorifique (W)* | - | 484 | 484 |

NOTES IMPORTANTES:

*Dégagement calorifique (à -10°C à une T° ambiante de 32°C).

La mise en place de tout meuble réfrigéré nécessite une ventilation adéquate. Laisser un espace libre de 500mm au dessus de l'appareil pour la ventilation et la maintenance.

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.

Williams Silver Frost
2 rue Conventionnel Huguot
23000 GUERET
France

T +33 5 55 52 27 88
F +33 5 55 62 10 61
E info@williams-silverfrost.com
W www.williams-silverfrost.com

